Monitor LED ergonómico Full HD de 28" con montaje de terminal de cliente integrado

Impresionante rendimiento de color con tecnología SuperClear® Pro MVA

VG2847Smh

Con un diseño de VDI fácil de usar que facilita el montaje de los dispositivos cliente, el VG2847Smh de ViewSonic® es un monitor de 28" ideal para los entornos empresariales y de VDI. Este monitor tiene una funcionalidad ergonómica completa, que incluye inclinación, giro, pivote, y ajustes de altura para el máximo confort y una mayor productividad. Además, los terminales de cliente VDI se pueden conectar fácilmente al montaje integrado en el monitor, lo cual ayuda a ahorrar espacio en el escritorio sin interferir con la funcionalidad ergonómica. El rendimiento de la parte frontal del VG2847Smh es excepcional, ofrece una resolución de 1920x1080, tecnología SuperClear® Pro MVA y color verdadero de 8 bits, que proporciona un rendimiento de imagen nítida, definida y consistente desde cualquier ángulo de visualización.

Características importantes:

Tecnología SuperClear® Pro MVA para colores más ricos, mejores gradientes de colores e imágenes más nítidas.

Montaje de cliente integrado, así como diseño de giro, pivote e inclinación ergonómico y ajuste de altura para brindar comodidad máxima y una productividad mejorada.

Entradas DisplayPort, HDMI y VGA que garantizan permanencia.

La tecnología ViewMode exclusiva ofrece rendimiento de color superior y ajustes intuitivos.

Tecnología sin parpadeos y filtro de luz azul para una visión más cómoda.

Diseñado para:

Empresas

Gobierno

Educación

Monitor LED ergonómico Full HD de 28" con montaje de terminal de cliente integrado

ViewSonic®
See the difference®

VG2847Smh

Especificaciones

PANEL LCD	Tipo	LCD con color TFT de matriz activa a-Si
	Área de visualización	24,4" horizontal x 13,4" vertical; 28,0" diagonal
	Resolución óptima	1.920 x 1.080
	Brillantez	300 cd/m² (típ.)
	Relación de contraste	3.000:1 (típ.)
	Relación de contraste dinámico	20 000 000:1
	Ángulos de visión	176° horizontal, 176° vertical
	Colores	16.7 millones (8 bits verdaderos)
	Tiempo de respuesta	6,5 ms (GTG)
	Retroiluminación	LED con luz blanca
	Vida útil de la retroiluminación	40.000 hs (mín.)
	Superficie de panel	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
ENTRADA DE VIDEO	Digital	VGA, DisplayPort, HDMI
	Frecuencia	Fh: 15~82 kHz, Fv: 24~75 Hz
	Sincronización	Sincronización independiente, Sincronización compuesta, Sincronización en verde
SALIDA DE AUDIO	externos	2 W (x2)
COMPATIBILIDAD	PC	Hasta 1920 x 1080 no entrelazado
	Mac®	hasta 1920x1080
CONECTOR	Entrada de video	VGA, DisplayPort, HDMI
	Entrada de audio	Mini conector de 3,5 mm
	Salida de audio	Mini conector de 3,5 mm
	Concentrador USB	USB 2.0 (x2), flujo ascendente USB
	Alimentación	Adaptador de alimentación externo
CONTROLES	Botones OSD	Encendido, 1, arriba, abajo, 2 Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

ERGONOMÍA	Inclinación	Hacia adelante 5° / Hacia atrás 37°
	Giro	340°
	Rotación	90°
	Altura	0-135 mm
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	Voltaje	CA 100–240 V (universal), 50/60 Hz
	Consumo	35 W (típ.) / 50 W (máx.)
	Optimización	28 W (típ.)
	Conservación	24 W (típ.)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura	0–40 °C (32–104 °F)
	Humedad	10–90% (sin condensación)
DIMENSIONES (AN x AL x PRO)	Físicas con base	26,0 x 19,0 x 10,5 in / 659,7 x 483,4 x 266 mm
	Físicas sin base	26,0 x 15,4 x 1,9 in / 659,7 x 391,0 x 49,3 mm
	Empaque	7,7 x 19,4 x 29,2 in / 196 x 493 x 742 mm
PESO	Neto con base	16,3 lb / 7,4 kg
	Neto sin base	10,6 lb / 4,8 kg
	Bruto	21,8 lb / 9,9 kg
MONTAJE DE PARED	VESA	100 x 100 mm
REGULACIONES		WEEE, WHQL, cULus, FCC, ENERGY STAR, EPEAT Gold
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
GARANTÍA		Garantía limitada de 3 años para las piezas, la mano de obra y la retroiluminación

Accesorios opcionales

Macho HDMI de ViewSonic a cable macho DVI de 1,8 metros	CB-00008948
Cable Mini DisplayPort, 1,8 m	CB-00010958
Cable macho DisplayPort a macho de 9,2 m 28AWG	CB-00010684
Cable DisplayPort	CB-00010555
DisplayPort a adaptador DVI	LCD-CABLE-001

¿Qué hay en la caja?

Monitor VG2847Smh, cable de alimentación, cable VGA, cable DisplayPort, Guía de inicio rápido, CD del asistente de ViewSonic (Guía del usuario)

El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

Los programas, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar de un país a otro. Consulte a su representante de ViewSonic para detalles completos. Los nombres corporativos y las marcas comerciales aquí mencionadas son propiedad de las compañías correspondientes. Copyright © 2015 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [17526-00B-11/14]

www.viewsonic.com